




FICHA TÉCNICA




Autoclismo Estrutura PMR K120 - ERIPLUS

Referência: EE149



APLICAÇÃO:

- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras
- Para montagem de sanita suspensa




CARACTERÍSTICAS:

- Dupla descarga de fábrica de 6/3 lts (ajustável a 6/9 lts e 2,5/3,5 lts)
- Espessura de 125 mm
- Autoclismo feito de uma só peça, sem juntas, tornando-o 100% impermeável
- Curva de esgoto regulável em profundidade com 8 posições (0-93mm)
- Estrutura metálica, galvanizada resistente à corrosão
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras
- Entrada de água superior e anterior
- Revestimento anti-condensação e acústico
- Inclui curva de descarga Ø90/90 com adaptador Ø110
- Resistência máxima 400 kg
- Compatível com todas as placas de comando
- Manutenção sem qualquer tipo de ferramentas
- Compatível com todas as sanitas suspensas

CERTIFICAÇÃO:

- Certificado segundo as normas CE EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997- 5
- Classe A++ em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do Organismo ANQIP



DIMENSÕES (MM)

